



1 уплотнение PTFE
2 уплотнение графит

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см. раздел 8

PN	Материал	Подключение		Номер заказа	
		Вход	Выход ³⁾	Тип 1	Тип 2
420	Сталь Нерж.сталь	Трубный фитинг для трубки Ø 12 mm серия S, G 3/8	DIN EN 61518 Тип A	S541.34.105 S541.34.205	S541.34.115 S541.34.215

Детали	Сталь	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN	
Корпус ²⁾	1.0460	1.4571
Насадка	1.0501	1.4571
Седло клапана	1.4571	
Стержень клапана	1.4104	1.4571
Наконечник иглы	1.4122	1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C (графит до 300°C)	
Накидная гайка	сталь	1.4571

- **Корпус:** прессованная деталь
- **Поверхность:** сталь фосфатированная
- Шпindel с внутренней резьбой
- Сменное седло клапана
- Шпindel с холоднокатаной поверхностью невращающимся наконечником иглы
- Модель 1 : пластиковые рукоятки
- Модель 2 : 1 торцевой ключ (приспособление)
- Имеются специальные модели

1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обращайте внимание на рекомендацию по заказу В3!
2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
3) Размеры согласно DIN EN 61518,
- см. рекомендации по заказу В 4