



- 1 уплотнение PTFE  
 2 уплотнение графит

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см.раздел 8**

PN	Материал	Подключение		Номер заказа
		Вход	Выход <sup>3)</sup>	
420	Сталь Нерж.сталь	Трубный фитинг для трубки Ø 12 mm серия S, G 3/8	DIN EN 61518 Тип A	N541.35.106.01
				N541.35.206.01
420	Сталь Нерж.сталь	Под приварку для трубки Ø 14 x 2,5 mm		N541.35.135.01 N541.35.235.01

Einzelteile	Сталь	Нерж.сталь <sup>1)</sup>
	Классификация по DIN	
Корпус <sup>2)</sup>	1.0460	1.4571
Насадка	1.0501	1.4571
Седло клапана	1.4571	
Стержень клапана	1.4104	1.4571
Наконечник иглы	1.4122	1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C (графит до 300°C)	
Накидная гайка	Сталь	1.4571
Приварные концы	1.5415	1.4571
Диagn.соедин.	Сталь	1.4571
Предохр. колпачок	Сталь	1.4571

- Корпус: прессованная деталь

- Поверхность: сталь фосфатированная

- Шпindel с внутр. резьбой

- Сменное седло клапана

- Шпindel с холоднокатаной поверхностью и  
невращающимся наконечником иглы

- Имеются специальные модели

- Аксессуары: 1 торцевой ключ

1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обратите внимание на рекомендацию по заказу В3!

2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204

3) Размеры согл. DIN EN 61518

- см. рекомендации по заказу В 4