



1 уплотнение PTFE
2 уплотнение графит

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см.раздел 8

PN	Материал	Подключение		Номер заказа
		Вход	Выход ³⁾	
420	Сталь Нерж.сталь	Трубный фитинг для трубки Ø 12 mm серия S, G 3/8	DIN EN 61518 Тип A	N541.86.106.01
				N541.86.206.01
420	Сталь нерж.сталь	Под приварку для трубки Ø 14 x 2,5 mm		N541.86.135.01 N541.86.235.01

Детали	Сталь	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN	
Корпус ²⁾	1.0460	1.4571
Насадка	1.0501	1.4571
Седло клапана	1.4021	1.4571
Стержень клапана	1.4104	1.4571
Наконечник иглы	1.4122	1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C (графит до 300°C)	
Накидная гайка	Сталь	1.4571
Приварные концы	1.5415	1.4571

- **Корпус:** прессованная деталь
- **Поверхность:** сталь фосфатированная
- Шпindel с внутр. резьбой
- Сменное седло клапана
- Шпindel с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
- Имеются специальные модели
- **Аксессуары:** 1 торцевой ключ

- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обратите внимание на рекомендации по заказу В3!
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
- 3) Размеры согл. DIN EN 61518
- см. рекомендации по заказу В 4