



1 уплотнение PTFE
 2 уплотнение графит

ПРИНАДЛЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см.раздел 8

PN	Материал	Подключение		номер заказа
		Вход	Выход ³⁾	
420	Сталь Нерж.сталь	Трубный фитинг для трубки Ø 12 mm серия S, G 3/8	DIN EN 61518 Тип А	N541.85.106.01 N541.85.206.01
420	Сталь Нерж.сталь			Под приварку для трубки Ø 14 x 2,5 mm

Детали	Сталь	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN	
Корпус ²⁾	1.0460	1.4571
Насадка	1.0501	1.4571
Седло клапана	1.4021	1.4571
Стержень клапана	1.4104	1.4571
Наконечник иглы	1.4122	1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C (графит до 300°C)	
Накидная гайка	Сталь	1.4571
Приварные концы	1.5415	1.4571
Диагн. соединение	Сталь	1.4571
Предохр.колпачок	Сталь	1.4571

- Корпус: прессованная деталь
- Поверхность: сталь фосфатированная
- Шпindelь с внутр. резьбой
- Сменное седло клапана
- Шпindelь с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
- Имеются специальные модели
- Аксессуары: 1 торцевой ключ

- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обратите внимание на рекомендации по заказу В3!
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
- 3) Размеры согл. EN 61518
- см. рекомендации по заказу В 4