



1 уплотнение PTFE  
 2 уплотнение графит

**принадлежности для монтажа см. раздел 8**

| PN  | Материал             | Подключение  |                       | Номер заказа                            |
|-----|----------------------|--|-----------------------|---|
|     |                      | Вход / Продувка                                      | Выход <sup>3)</sup>   |   |
| 420 | Сталь<br>Нерж. сталь | Трубный фитинг для трубки Ø 12 мм;<br>серия S, G 3/8 | DIN EN 61518<br>Тип А | S541.38.125<br>S541.38.225              |
| 420 | Сталь<br>Нерж. сталь |  |                       | Приварные концы для трубы Ø 14 x 2,5 мм |

| Детали               | Сталь                              | Нерж. сталь <sup>1)</sup> |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                      | Классификация по DIN               |                           |
| Корпус <sup>2)</sup> | 1.0460                             | 1.4571                    |
| Насадка              | 1.0501                             | 1.4571                    |
| Седло клапана        | 1.4571                             |                           |
| Стержень клапана     | 1.4104                             | 1.4571                    |
| Наконечник иглы      | 1.4122                             | 1.4571                    |
| Уплотнение           | PTFE до 200°C<br>(графит до 300°C) |                           |
| Накидная гайка       | Сталь                              | 1.4571                    |

- **Корпус:** прессованная деталь
- **Поверхность:** сталь фосфатированная
- Шпindel с внутр. резьбой
- Сменное седло клапана
- Шпindel с холоднокатаной поверхностью и не вращающимся наконечником иглы
- Имеются специальные модели
- **Аксессуары:** 1 торцевой ключ
- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. (Обращайте внимание на рекомендацию по заказу В 3!)
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
- 3) Размеры согл. DIN EN 61518  
- см. рекомендации по заказу В 4
- 4) 1.4122 закаленный с последующим отпуском