


1 манифольд
2 продувочный вентиль


принадлежности для монтажа см. раздел 8

Материал	Вход d	Выход ²⁾		L [мм]	Номер заказа
		Манифольд	Продувочный вентиль		
Сталь Нерж. сталь	Сварное соедин. встык для трубы Ø 14 x 2,5 мм	DIN EN 61518 Тип А	Трубный фитинг для трубки Ø 14 мм	117	N541.37.135.01
Сталь Нерж. сталь			Трубный фитинг для трубки Ø 12 мм		N541.37.135.02
Сталь Нерж. сталь	Сварное соединение в раструб Ø 14,25 для трубы Ø 14 мм		Трубный фитинг для трубки Ø 14 мм	105	N541.37.139.01 N541.37.239.01

Детали	Сталь		Нерж. сталь	
	Мани-фольд DN 5	Продувочн. вентиль DN 8	Мани-фольд DN 5	Продувочн. вентиль DN 8
Корпус ¹⁾	1.0460	1.5415	1.4571	
Насадка	1.0501	1.7709	1.4571	
Седло клапана	1.4571	1.4021	1.4571	
Стерж. клапана	1.4104	1.4021	1.4571	
Наконечник иглы	1.4122 ³⁾			1.4571
Уплотнение	PTFE	Графит	PTFE	Графит
Накидная гайка	Сталь	-	1.4571	-
Гайка сальника	-	2.0550	-	1.4301

- **Корпус:** прессованная деталь
 - **Поверхность:** сталь фосфатированная
 - **Манифольд:** шпindelь с внутр. резьбой
 - **Продувочные вентили:** шпindelь с наружн. резьбой
 - Сменное седло клапана
 - Шпindelь с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
 - Имеются специальные модели
 - **Аксессуары:** 1 торцевой ключ
- 1) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
Для корпуса из стали 1.5415 со свидетельством о проверке 3.2 по EN 10 204
- 2) Размеры согл. DIN EN 61518
- см. рекомендации по заказу В 4
- 3) 1.4122 закаленный с последующим отпуском