



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см.раздел 8

Материал	Вход d	Выход ²⁾		L [мм]	Номер заказа
		Манифольд	Продувочн. вентиль		
Сталь Нерж.сталь	Сварное соединение встык для трубы 14 x 2,5 мм	DIN EN 61518 Тип A	Трубный фитинг для трубы Ø 14 мм	117	N541.37.135.51 N541.37.235.51
Сталь Нерж.сталь			Трубный фитинг для трубы Ø 12 мм		N541.37.135.52 N541.37.235.52
Сталь Нерж.сталь	Сварное соедин. враструб Ø 14,25 для трубы Ø 14 мм		Трубный фитинг для трубы Ø 14 мм	105	N541.37.139.51 N541.37.239.51

Детали	Сталь		Нерж.сталь	
	Мани- фольд DN 5	Продувоч- ный вентиль DN 8	Мани- фольд DN 5	Продувоч- ный вентиль DN 8
Корпус ¹⁾	1.0460	1.5415	1.4571	
Насадка	1.0501	1.7709	1.4571	
Седло клапана	1.4571	1.4021	1.4571	
Стерж. клапана	1.4104	1.4021	1.4571	
Наконечн. иглы	1.4122		1.4571	
Уплотнение	PTFE	Графит	PTFE	Графит
Накидная гайка	Сталь	-	1.4571	-
Гайка сальника	-	2.0550	-	1.4301
Диагн.соед.	Stahl	-	1.4571	-

- Корпус: прессованная деталь
- Поверхность: сталь фосфатированная

- Манифольд: шпindelь с внутр. резьбой
- Продувочн. вентили: шпindelь с наружн. резьбой
- Сменное седло клапана
- Шпindelь с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
- Имеются специальные модели
- Аксессуары: 1 торцевой ключ

1) По запросу заводской сертификат 3.1, 3.2 по EN 10 204

2) Размеры согласно DIN EN 61518
- см. рекомендации по заказу В 4