


 Трубный фитинг  
серия S

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см.раздел 8**

Материал	Вход d	Выход <sup>2)</sup>		L [мм]	Номер заказа
		Мани-фольд	Продувочн. вентиль		
Сталь Нерж. сталь	Сварное соедин. встык для трубы 14 x 2,5 мм	DIN 61518 Тип А	Трубный фитинг для трубки Ø 14 мм	117	N541.87.135.01 N541.87.235.01
Сталь Нерж. сталь			Трубный фитинг для трубки Ø 12 мм		N541.87.135.02 N541.87.235.02
Сталь Нерж. сталь	Сварное соедин. враструб. Ø 14,25 для трубы Ø 14 мм		Трубный фитинг для трубки Ø 14 мм	105	N541.87.139.01 N541.87.239.01

Детали	Сталь		Нерж. сталь	
	Манифольд	Продувочн. вентиль	Манифольд	Продувочн. вентиль
Корпус <sup>1)</sup>	1.0460	1.5415	1.4571	
Насадка	1.0501	1.7709	1.4571	
Седло клапана	1.4021		1.4571	
Стерж. клапана	1.4104	1.4021	1.4571	
Наконечн. иглы	1.4122		1.4571	
Уплотнение	PTFE	Графит	PTFE	Графит
Накидная гайка	Сталь	-	1.4571	-
Гайка сальника	-	2.0550	-	1.4301

- **Корпус:** прессованная деталь
  - **Поверхность:** сталь фосфатированная
  - **Манифольд:** шпindelь с внутр. резьбой  
Продувочн. вентили: шпindelь с наружн. резьбой
  - Сменное седло клапана
  - Шпindelь с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
  - Имеются специальные модели
  - **Аксессуары:** 1 торцевой ключ
- 1) По запросу заводской сертификат 3.1, 3.2 по EN 10 204
- 2) Размеры согласно DIN EN 61518  
- см. рекомендации по заказу В 4