



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см.раздел 8

Материал	Вход d	Выход ²⁾	L [мм]	Номер заказа
Сталь Нерж.сталь	Сварное соед. встык для трубы 14 x 2,5 мм	DIN EN 61518 Тип A	109	N541.77.135.51 N541.77.235.51
Сталь Нерж.сталь	Сварное соед. врасруб Ø 14x2,5 для трубы Ø 14 мм		99	N541.77.139.51 N541.77.239.51

Детали	Сталь		Нерж. сталь	
	Манифольд	Продувочн. вентиль	Манифольд	Продувочн. вентиль
Корпус ¹⁾	1.0460	1.5415	1.4571	
Насадка	1.0501	1.7709	1.4571	
Седло клапана	1.4021		1.4571	
Стерж. клапана	1.4104	1.4021	1.4571	
Наконечн. иглы	1.4122		1.4571	
Уплотнение	PTFE	Графит	PTFE	Графит
Накидн. гайка	Сталь	-	1.4571	-
Гайка сальникаг	-	2.0550	-	1.4301
Вход: сварной тройник	-	1.5415	-	1.4571

- Корпус: прессованная деталь
- Поверхность: сталь фосфатированная
- Манифольд: шпindelь с внутр. резьбой
Продувочн. вентили: шпindelь с наружн. резьбой
- Сменное седло клапана
- Шпindelь с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
- Имеются специальные модели
- Аксессуары: 1 торцевой ключ

1) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
Для корпуса из стали 1.5415 со свидетельством о проверке 3.2 по EN 10 204

2) Размеры согласно DIN EN 61518
- см.рекомендации по заказу В 4