



1 уплотнение PTFE
2 уплотнение графит

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см. раздел 8

Материал	Подключение		Испыт. / дренаж	Номер заказа
	Вход	Выход ⁴⁾		
Нерж.сталь	1/2 NPT внутр.	DIN EN 61518, Тип А	1/4 NPT внутр. с запорным винтом	N542.44.480.01

Детали	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN
Корпус ²⁾	1.4404 / 316L
Насадка	1.4401 / 316
Стержень клапана	1.4404
Наконечник иглы ³⁾	1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C (графит до 550°C)
Гайка сальника	1.4301
Т-рукоятка	нерж.сталь
Запорный винт	1.4404

- Шпindelь с наружной резьбой
 - Шпindelь с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
 - Имеются специальные модели
 - Вентильные блоки могут поставляться согл. стандарта NACE
- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обратите внимание на рекомендацию по заказу В3!
 - 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
 - 3) Имеется также в наличии с мягкой головкой из KEL-F® (PCTFE) или POM
 - 4) размеры согл. DIN EN 61518
- см. рекомендации по заказу В 4