



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см. раздел 8

Материал	Подключение			Номер заказа
	Вход	выход ⁴⁾	Испыт. / дренаж	
Нерж.сталь	1/2 NPT внутр.	DIN EN 61518 Тип А	1/4 NPT внутр. с запорным винтом	N542.44.462.01
Нерж.сталь	Угловой паз Ø 18,5 согл DIN EN 61518			N542.44.462.02

Детали	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN
Корпус ²⁾	1.4404 / 316L
Насадка	1.4401 / 316
Стержень	1.4404
Наконечник иглы ³⁾	1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C (графит до 550°C)
Гайка сальника	1.4301
Т-рукоятка	Нерж. сталь
Запорный винт	1.4404

- Корпус: прессованная деталь
- Шпindel с наружн. резьбой
- Шпindel холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
- Имеются специальные модели
- Вентильные блоки могут поставляться согл. стандарта NACE

- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обратите внимание на рекомендацию по заказу В3!
- 2) Имеется в наличии со свидетельством о проверке 3.1 согл. EN 10 204
- 3) Имеется также в наличии с мягкой головкой KEL-F® (PCTFE) или POM
- 4) Размеры согл. DIN EN 61518
- см. рекомендации по заказу В 4