



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА СМ. РАЗДЕЛ 8

Материал	Подключение		Номер заказа
	Вход 1 - 2	Выход	
Сталь Нерж.сталь	G 3/8 внутренняя резьба согл. DIN 3852	DIN EN 61518 Form A	S345.06.114.11 S345.06.214.11
Сталь Нерж.сталь	Трубный фитинг для трубки Ø 12 мм, серия S		S345.06.115.11 S345.06.215.11
Сталь Нерж.сталь	Переборочн. арматура Ø 12 мм, серия S		S345.06.116.11 S345.06.216.11

Детали	Сталь	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN	
Корпус ²⁾	1.0460	1.4571
Заглушка	1.4571	
Распорная втулка	Нерж. сталь	
Индикаторная шкала	1.4301	
Прижимной винт	1.0501	1.4571
Вставное кольцо	Нерж.сталь	
Трубно. арматура переборочн. резьб. соед.	Сталь	1.4571
Уплотняющая манжета	PTFE – углеродные волокна	
Рычаг переключателя	Анодированные алюминий черн. цвета	

- Корпус: прессованная деталь
- Поверхность: сталь фосфатированная
- Имеются специальные модели

- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обратите внимание на рекомендацию по заказу В3!
Макс. раб. давление 63 bar
Макс. температура 60°C
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
- 3) Размеры согл. DIN EN 61518
- см.рекомендации по заказу В 4