


**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см.раздел 8**

Материал	Подключение 1 - 2 - 3 - 4 - 5	Номер заказа
Сталь Нерж.сталь	G 3/8 внутренняя резьба согл. DIN 3852	S345.01.100 S345.01.200
Сталь Нерж.сталь	Трубный фитинг для трубки Ø 12 mm, серия S	S345.01.101 S345.01.201
Сталь Нерж.сталь	Трубный фитинг для трубки, серия L	S345.01.101.02 S345.01.201.02

Детали	Сталь	Нерж.сталь <sup>1)</sup>
	Классификация по DIN	
Корпус <sup>2)</sup>	1.0460	1.4571
Заглушка	1.4571	
Распорная втулка	Нерж. сталь	
Индикаторная шкала	1.4301	
Прижимной винт	1.0501	1.4571
Вставное кольцо	Нерж. сталь	
Трубная арматура	Сталь	1.4571
Уплотняющая манжета	PTFE – углеводородные волокна	

- **Корпус:** прессованная деталь
- **Поверхность:** сталь фосфатированная
- **Аксессуары:** 1 съемный рычаг переключателя из анодированного алюминия черного цвета
- Имеются специальные модели

- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обращайте внимание на рекомендацию по заказу В3!  
 Макс. раб. давление 63 bar  
 Макс. температура 60°C
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204