


**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см.раздел 8**

Подключение			
Вход 1 - 2	Испыт. 3 - 4	Выход	Номер заказа
G 3/8 – внутренняя резьба согл. DIN 3852	Быстроразъёмное соединение со шланговым ниппелем	DIN 19 213 Form B1	S345.06.070.04
Трубный фитинг для трубки Ø 12 мм, серия L			S345.06.071.04
Переборочн. резьб. соед. Ø 12 мм, серия L			S345.06.072.04
Шлангов. ниппель для трубки Ø 12 мм, серия L			S345.06.074.04

Детали	Классификация по DIN
Корпус	Латунь
Заглушка	1.4301
Индикаторная шкала	1.4301
Прижимной винт	Латунь
Вставное кольцо	Нерж.сталь
Шланговый ниппель и запорный винт	Латунь
Трубная арматура и переборочн. резьб. соед.	Сталь (может поставляться из нерж. стали)
Уплотняющая манжета	PTFE
Рукоятка с шаров. головкой	анодированный алюм. черного цвета

- Корпус: прессованная деталь

- Имеются специальные модели

1) Размеры согл. DIN EN 61518  
-см.рекомендации по заказу В 4