


— SS316
- - - F91



Подключение		Материал	
		SS316	F91
Вход	Выход	Номер заказа	
14мм сварн.соед.впаstrуб.	14мм сварн. соед. впаstrуб.	A1B-EEAEEA-SAK	A1B-EEAEEA-WAK
16мм сварн.соед.впаstrуб	16мм сварн. соед. впаstrуб	A1B-EFAEFA-SAK	A1B-EFAEFA-WAK
16мм сварн.соед.впаstrуб	14мм сварн. соед. впаstrуб	A1B-EFAEEA-SAK	A1B-EFAEEA-WAK
25 x 5,5мм стыков. соед.	14мм сварн. соед. впаstrуб	A1B-CKEEEA-SAK	A1B-CKEEEA-WAK
25 x 5,5мм стыков. соед.	16мм сварн. соед. впаstrуб	A1B-CKEEFA-SAK	A1B-CKEEFA-WAK
25 x 5,5мм стыков. соед.	25 x 5,5мм стыков.соед.	A1B-CKECKE-SAK	A1B-CKECKE-WAK
1/2" труба, сварн.соед. впаstrуб	1/2"труба,сварн.соед. впаstrуб	A1B-D4AD4A-SAK	A1B-D4AD4A-WAK
1/2 NPT внутр.	1/2 NPT внутр.	A1B-LN4LN4-SAK	A1B-LN4LN4-WAK
14мм трубный фитинг	14мм трубный фитинг	A1B-H25H25-SAK	A1B-H25H25-WAK
16мм трубный фитинг	16мм трубный фитинг	A1B-H26H26-SAK	A1B-H26H26-WAK

Детали	материал 316	Материал F91
Корпус	316H	F91
Наконечн. иглы	1.4571	1.4923 / Stellite 6
Стерж.клапана	1.4923	1.4923
Насадка	1.4401	F91
Накидн. гайка	1.4571	1.4571
Уплотнение	Графит	Графит
Сальник	316	316
Гайка шпинделя	1.4301	1.4301
Контргайка	1.4305	1.4305
Т-рукоятка	1.4305	1.4305
Стопорный винт	A2-70	A2-70

- Шпindel с холоднокатаной поверхностью
 - Шпindel с наружной резьбой
 - Исполнение с задним седлом
 - Не вращающийся наконечник иглы
- Дополнительно:**
- NACE MR0175
 - Для работы в среде кислорода
 - По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
 - Специальные материалы