


**Принадлежности для монтажа см. Раздел 10**

PN	присоединение d	материал	Номер для заказа	
			Ø 40 x 5 mm	60 x 25 x 10 mm
250	G 1/2	Латунь	S004.62.000	S004.61.000
400		Сталь	S004.62.100	S004.61.100
400		Нерж.сталь	S004.62.200	S004.61.200

детали	Латунь <sup>1)</sup>	Сталь	нерж.ст. <sup>1)</sup>
	Классификация по DIN		
Корпус <sup>2)</sup>	Латунь	1.0460	1.4571
Фланец	Латунь	Сталь	1.4571
Шток вентиля	1.4104		1.4571
Наконечник иглы	1.4104		1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C		
Накидная гайка	Сталь	Нерж.сталь	
Стяжная муфта	Сталь	Нерж.сталь	
Рукоятка	Пластмасса		

- Корпус: Латунь: прессованная  
Сталь / Нерж.сталь: штампованная
- Поверхность: Сталь фосфатированная
- Шпindel с внутренней резьбой
- Шпindel с холоднокатаной поверхностью и не вращающимся наконечником иглы

- 1) Может поставляться для работы в среде кислорода (смотри рекомендацию ВЗ !)  
2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204